



### Principal

Tipo de producto o componente	Dry Sealed Transformer
Primary Voltage	240 x 480 V
Full Capacity Taps	0
Secondary Voltage	120/240 V

### Complementario

Enclosure Code	6A
Phase	1 fase
Primary to Secondary Voltage	240 x 480 V 120/240 V
Power Rating	0.75 kVA
Aumento de temperatura	115 °C
Altura	169.93 mm
Anchura	157.23 mm
Profundidad	119.13 mm
Montaje de armario	Montaje en pared
Material del envolvente	Chapa de acero pintada

### Entorno

Enclosure Type	NEMA 3R
Insulation temperature ((*))	180 °C
Certificaciones de producto	CULus Registrado por UL CSA

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme

### Declaración RoHS UE

Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------