



### Principal

Tipo de producto o componente	Dry Sealed Transformer
Primary Voltage	240 x 480 V
Secondary Voltage	120/240 V

### Complementario

Enclosure Code	13B
Phase	1 fase
Primary to Secondary Voltage	240 x 480 V 120/240 V
Power Rating	7.5 kVA
Aumento de temperatura	115 °C
Altura	374.65 mm
Anchura	247.65 mm
Profundidad	298.45 mm
Montaje de armario	Montaje en pared
Material del envolvente	Chapa de acero pintada

### Entorno

Enclosure Type	NEMA 3R
Insulation temperature (**)	180 °C
Certificaciones de producto	Registrado por UL CULus CSA

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>

Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------