



Principal

Tipo de producto o componente	Dry Sealed Transformer
Primary Voltage	480 V delta
Full Capacity Taps	2 5 % FCBN
Secondary Voltage	208Y/120 V

Complementario

Enclosure Code	14C
Phase	3 fases
Primary to Secondary Voltage	480 V delta 208Y/120 V
Power Rating	9 kVA
Aumento de temperatura	115 °C
Altura	374.65 mm
Anchura	485.14 mm
Profundidad	311.15 mm
Peso del producto	127.01 kg
Montaje de armario	Montaje en pared
Material del envolvente	Chapa de acero pintada

Entorno

Enclosure Type	NEMA 3R
Insulation temperature ((*))	180 °C
Certificaciones de producto	Registrado por UL CSA CULus

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH

Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------