



LIDER'Z

SEGURIDAD EN PEGAMENTOS

LIDER`Z 20 AMARILLO / NEGRO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

ADHESIVO DE CONTACTO COLOR AMARILLO O NEGRO, OLOR PENETRANTE ELABORADO CON UN ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD, LISTO PARA USARSE, SU PELICULA ES FLEXIBLE E IMPERMEABLE CON BUENA RESISTENCIA AL AGUA, ACEITE Y GRASAS.

USOS:

ELABORADO ESPECIALMENTE PARA LA INSTALACION Y PEGADO DE ALFROMBRAS, DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO, PARA EL MONTADO DE CALZADO, EL RELLENO DE PLANTILLA Y HULE ESPUMA DEL ACOJINADO, RECOMENDADO PARA EL MONTADO DE MATERIALES POROSOS EN PROCESOS MANUALES.

ETAPAS DEL SISTEMA DE PEGADO:

APLIQUE A LA PLANTA UNA PELICULA UNIFORME DE ADHESIVO, AL IGUAL QUE AL CORTE.

CARACTERISTICAS:

VISCOSIDAD A 25°C COPA FORD No 4	70-80 SEGUNDOS
DENSIDAD A 25°C	0.832 GRS/CC.
SÓLIDOS	18 % + - 1%
TIEMPO ABIERTO	6 HORAS
TIEMPO DE SECADO	190 SEGUNDOS
RANGO DE REACTIVACION	48 - 55 °C

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:

VIDA UTIL DE 6 MESES SI SE CONSERVA EN SU ENVASE ORIGINAL.

ALMACENAJE: SE RECOMIENDA MANTENER TAPADO. EN LUGAR FRESCO Y LIBRE DE HUMEDAD.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

MANÉJESE CON CUIDADO ES UN PRODUCTO VOLATIL E INFLAMABLE.

CONTIENE SUSTANCIAS TOXICAS POR LO QUE SU INHALACION PROLONGADA O REITERADA PUEDEN ORIGINAR GRAVES DAÑOS A LA SALUD.

EN CASO DE INTOXICACION, DE INMEDIATO ACUDA A UN CENTRO MEDICO.

EL USO DE ESTE ADHESIVO SE PUEDE CONSIDERAR CORRECTO DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES.

NO ASUMIMOS RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NO PODER CONTROLAR LAS CONDICIONES DE ALMACENAJE, LA CALIDAD DE LOS MATERIALES A PEGAR Y LA APLICACIÓN O USO DEL ADHESIVO.

CORPORATION TADZAI S.A. DE C.V.

CALZADA INDEPENDENCIA NORTE #4395-A. COLONIA HUENTITAN EL BAJO. GUADALAJARA, JALISCO.

TELEFONO CONMUTADOR (0133) 3603-9730

www.liderz.com.mx